

Technische Daten EPM - 2250



Modell	EPM-2250																		
Bauart	Schallgedämmt																		
Generator	<table border="1"> <tr> <td>Nennspannung</td> <td>400 V</td> </tr> <tr> <td>max. Leistung</td> <td>55 kVA</td> </tr> <tr> <td>Spannung</td> <td>400V</td> </tr> <tr> <td>Steckdosen</td> <td>CEE63A</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>Schutzisoliert</td> </tr> <tr> <td>Typ</td> <td>3-Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer</td> </tr> <tr> <td>Hubraum</td> <td>3857cm</td> </tr> <tr> <td>Treibstoff ³</td> <td>Diesel, Heizöl schwefelfrei</td> </tr> </table>	Nennspannung	400 V	max. Leistung	55 kVA	Spannung	400V	Steckdosen	CEE63A	Schutzart	Schutzisoliert	Typ	3-Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer	Hubraum	3857cm	Treibstoff ³	Diesel, Heizöl schwefelfrei		
Nennspannung	400 V																		
max. Leistung	55 kVA																		
Spannung	400V																		
Steckdosen	CEE63A																		
Schutzart	Schutzisoliert																		
Typ	3-Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer																		
Hubraum	3857cm																		
Treibstoff ³	Diesel, Heizöl schwefelfrei																		
Motor	<table border="1"> <tr> <td>Dauerbetriebszeit</td> <td>15 h unter 50% Belastung</td> </tr> <tr> <td>Tankvolumen</td> <td>100 Liter</td> </tr> <tr> <td>Motoröl</td> <td>SAE 15W40, API CF / API CD Füllmenge ca. 15L</td> </tr> <tr> <td>Kühlsystem</td> <td>Wassergekühlt</td> </tr> <tr> <td>Startsystem</td> <td>Elektrostart</td> </tr> <tr> <td>Starterbatterie</td> <td>Wartungsfreier Blei-Säure Akkumulator</td> </tr> <tr> <td>Entspricht Abgasklasse</td> <td>Satge-V, EU/2016/1628</td> </tr> <tr> <td>Abgastemperatur</td> <td>< 125°C</td> </tr> <tr> <td>Erlaubter Abgasrückstau</td> <td>< 30 mbar</td> </tr> </table>	Dauerbetriebszeit	15 h unter 50% Belastung	Tankvolumen	100 Liter	Motoröl	SAE 15W40, API CF / API CD Füllmenge ca. 15L	Kühlsystem	Wassergekühlt	Startsystem	Elektrostart	Starterbatterie	Wartungsfreier Blei-Säure Akkumulator	Entspricht Abgasklasse	Satge-V, EU/2016/1628	Abgastemperatur	< 125°C	Erlaubter Abgasrückstau	< 30 mbar
Dauerbetriebszeit	15 h unter 50% Belastung																		
Tankvolumen	100 Liter																		
Motoröl	SAE 15W40, API CF / API CD Füllmenge ca. 15L																		
Kühlsystem	Wassergekühlt																		
Startsystem	Elektrostart																		
Starterbatterie	Wartungsfreier Blei-Säure Akkumulator																		
Entspricht Abgasklasse	Satge-V, EU/2016/1628																		
Abgastemperatur	< 125°C																		
Erlaubter Abgasrückstau	< 30 mbar																		
Lautstärke	LWA 91 dB(A) / 68dB @ 7m																		
Abmessung BxTxH	2460x880x1150mm																		
Nettogewicht (ohne Betriebsmittel)	1150 kg																		
Erlaubte Einsatzhöhe	< 1.000m über Meereshöhe																		
Erlaubte Umgebungstemperatur	(-)5 bis (+) 32°C (Luftfeuchtigkeit <80% RHD)																		

* nicht in Innenräumen in Betriebnehmen Erstickungsgefahr!

³Heizöl muss bei Umgebungstemperaturen unter +5°C additiviert werden, um ausreichend fließfähig zu bleiben. Der Einsatz von andern Treibstoffen wie z.B. Bio-Diesel oder Pflanzenöl, bedingt eine Änderung am Motor! Setzen Sie nur erlaubte Treibstoffe ein- ansonsten könnte ein Motorschaden die Folge sein!

ACHTUNG der Generator wird ohne Betriebsmittel geliefert!!!